

Коммерческое предложение от 18.05.2024**Морозильник Бирюса Б-14****Цена с НДС: 18 629 руб.****Артикул: 388597****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-18
Материал корпуса	крашеный металл
Подключение, В	220
Ширина, мм	580
Глубина, мм	620
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	34
Вес (с упаковкой), кг	36

Морозильник **Бирюса Б-14** предназначен для заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °C и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Дверка: 1 шт.
- Сосуд (в том числе нижний): 3 шт.
- Ручка: 1 шт.
- Опора регулировочная: 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Ручная разморозка морозильной камеры
- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R600a
- Класс энергопотребления: A*
- Перенавешиваемая дверь

Характеристики:

- Объем:
 - Общий: 120 л
 - Полезный: 99 л
- Количество компрессоров: 1
- Температура в морозильной камере в режиме хранения (камера «три звезды», отделение «две звезды»), не выше: -18 °С
- Номинальная производительность замораживания, не менее: 12 кг/сутки
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 198 до 242 В
- Корректированный уровень звуковой мощности, не более: 42 дБа
- Номинальная потребляемая мощность: 0,09 кВт
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °С, не более: 0,61 кВт*ч/24ч**
- Время повышения температуры от -18 до -9 °С при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее): 10 ч
- Номинальная общая площадь для хранения на полках: 0,6 м²
- Габариты: 580x620x850 мм
- Габариты в упаковке: 640x640x940 мм
- Вес: 30 кг
- Установленный срок службы, не менее: 10 лет

* Класс энергетической эффективности указан в этикетке энергетической эффективности и табличке холодильника. Определяется по ГОСТ Р 51565-2012.

** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.