

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К****Цена с НДС: 271 127 руб.****Артикул: 925162****Ожидается**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия                         | 12 мес.      |
| Страна-производитель             | Россия       |
| Цикл мойки, сек.                 | 45, 105, 165 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500      |
| Производительность, корзин/час   | 80           |
| Подключение к горячей воде       | Да           |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да           |
| Дозатор моющего средства         | Да           |
| Подключение, В                   | 380          |
| Мощность, кВт                    | 13.5         |
| Ширина, мм                       | 725          |
| Глубина, мм                      | 830          |
| Высота, мм                       | 1490         |
| Вес (без упаковки), кг           | 107          |
| Вес (с упаковкой), кг            | 152          |

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-1100К](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

*В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.*

**Особенности:**

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность по стаканам: 2200 шт./час
- Объем:
  - Бойлер: 10 л
  - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
  - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
  - Моющее средство: 9 мл
  - Вода: 3 л
- Температура:
  - Мойка: 55 °C
  - Ополаскивание: 85 °C
  - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
  - ТЭНы бойлера: 12 кВт
  - ТЭН ванны: 3 кВт
  - Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт
  - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
  - Моющий дозатор: 3,5 кВт
  - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
  - Освещение: 0,02 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.