

**Коммерческое предложение от 15.05.2024****Печь конвекционная Abat КПП-4-1/2П****Цена с НДС: 103 400 руб.****Артикул: 102130****Под заказ**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Гарантия                      | 12 мес.       |
| Страна-производитель          | Россия        |
| Количество уровней            | 4             |
| Тип gastronorm/противня       | уменьшенный   |
| Расстояние между уровнями, мм | 75            |
| Пароувлажнение                | Да            |
| Подключение к воде            | Нет           |
| Помпа                         | Нет           |
| Температурный режим, °C       | до 270 °C     |
| Управление                    | электронное   |
| Тип подключения               | электричество |
| Автоматическая мойка          | Нет           |
| Подключение, В                | 220           |
| Мощность, кВт                 | 6.6           |
| Ширина, мм                    | 520           |
| Глубина, мм                   | 765           |
| Высота, мм                    | 514           |
| Вес (без упаковки), кг        | 40            |
| Вес (с упаковкой), кг         | 44            |

Конвекционная печь [Abat КПП-4-1/2П](#) предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева блюд из мяса, рыбы и овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Корпус и внутренняя поверхность выполнены из нержавеющей стали.

Печь может устанавливаться в колонну с конвекционной печью [КПП-4-1/2Э](#), расстоечным шкафом [ШРТ-4-02](#) и пароконвектоматом [ПКА 6-1/3П](#) или [ПКА 6-1/2П](#) при использовании установочных комплектов [КСП6-1/3П](#) и [КСП6-1/2П](#).

**Особенности:**

- 99 программ (до 4 этапов приготовления в каждой)
- Смотровое окно позволяет следить за процессом приготовления
- Внутренняя подсветка
- Реверсивный вентилятор
- Аварийный термовыключатель для защиты от перегрева (свыше 320 °C)
- Скругленные углы камеры облегчают чистку

**Дополнительные характеристики:**

- Мощность:
  - Потребляемая: 3,5 кВт
  - Лампа освещения: 0,025 кВт
  - ТЭНы: 3 кВт
- Расход воды: 3,5 л
- Время разогрева камеры до 240 °C:
  - Сухой нагрев: 9 мин.
  - Влажный нагрев: 11 мин.
- Количество ТЭНов: 1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.