

Коммерческое предложение от 18.05.2024**Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 109 ST****Цена с НДС: 81 660 руб.****Артикул: 366236****Ожидается**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Тип установки	потолочный
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	900
Объем холодильной камеры, м³	от 1.3 до 9.8
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	490
Глубина, мм	490
Высота, мм	665
Вес (без упаковки), кг	52
Вес (с упаковкой), кг	67

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 109 ST](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Комплектация:

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневый компрессор

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,7 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 5 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
 - Диаметр всасывающей трубки: 8 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электропотребление: 8 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,7 кг
- Габариты в упаковке: 720x550x910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.