

# 8 причин покупки индукционной плиты Abat

**1** Толщина  
стеклокерамической  
поверхности



**6 мм**

**2** Независимые индукторы



**3** Плавная регулировка  
температуры



**от +60 до  
+240 С**

**4** Диаметр посуды



**min 115...120 мм  
max 270...300 мм**

**5** Максимальная нагрузка на 1  
конфорку

**25 кг**

**6** Зоны нагрева

КИП-47Н-3,5  
КИП-47Н-5,0  
КИП-49П-3,5  
КИП-49П-5,0  
КИП-49П-3,5-01  
КИП-49П-5,0-01

**4 зоны**

КИП-69П-3,5  
КИП-69П-5,0  
КИП-69П-3,5-01  
КИП-69П-5,0-01

**6 зон**

КИП-25Н-3,5  
КИП-25Н-5,0  
КИП-27Н-3,5  
КИП-27Н-5,0  
КИП-29П-3,5  
КИП-29П-5,0  
КИП-29П-3,5-01  
КИП-29П-5,0-01

**2 зоны**

**7** Оснащены подставкой с полкой

КИП-29П-3,5  
КИП-29П-5,0  
КИП-49П-3,5  
КИП-49П-5,0  
КИП-69П-3,5  
КИП-69П-5,0

**крашеная  
подставка**

КИП-29П-3,5-01  
КИП-29П-5,0-01  
КИП-49П-3,5-01  
КИП-49П-5,0-01  
КИП-69П-3,5-01  
КИП-69П-5,0-01

**подставка из  
нержавеющей  
стали AISI 304**

Внимание!  
Для безопасности работающая конфорка  
автоматически через 4 часа  
выключается на пульте.



## 8 причин покупки индукционной плиты Abat

8

### Долговечность и безопасность



**защита от скачков напряжения  
сетевой кабель с заземляющим контактом**



**вентиляторы охлаждения  
включаются автоматически при  
достижении температуры +40...+50 °С  
внутри плиты и отключаются при  
понижении температуры до +35 °С**



**моющиеся легкоъемные  
жироулавливающие фильтры**

### Отдел маркетинга Abat:

E-mail: MARKET@ABAT.RU

Тел.: +7 (8352) 56-06-85

