

# VIATTO™

Вертикальные витрины VIATTO используются на предприятиях общественного питания и торговли для хранения и демонстрации напитков. В витринах устанавливаются регулируемые по высоте полки и цифровой контроллер температуры. Четыре стеклянные стенки и LED-подсветка позволяют выгодно демонстрировать охлаждаемый продукт. Двойное остекление обеспечивает сохранение температуры внутреннего объема.



## VA-RT-58W

Объем: 58 л  
Температурный режим: 0...+12 C  
Кол-во полок: 2  
Охлаждение: динамическое  
Хладагент: R600a  
Расход электроэнергии: 1,93 кВт/сут  
Напряжение: 220 В  
Мощность: 0,18 кВт  
Размеры: 428x386x810 мм  
Вес: 30 кг  
Цвет корпуса: белый



## VA-RT-78W

Объем: 78 л  
Температурный режим: 0...+12 C  
Кол-во полок: 3  
Охлаждение: динамическое  
Хладагент: R600a  
Расход электроэнергии: 2,68 кВт/сут  
Напряжение: 220 В  
Мощность: 0,18 кВт  
Размеры: 428x386x960 мм  
Вес: 33,8 кг  
Цвет корпуса: белый



## VA-RT-78B

Объем: 78 л  
Температурный режим: 0...+12 C  
Кол-во полок: 3  
Охлаждение: динамическое  
Хладагент: R600a  
Расход электроэнергии: 2,68 кВт/сут  
Напряжение: 220 В  
Мощность: 0,18 кВт  
Размеры: 428x386x960 мм  
Вес: 33,8 кг  
Цвет корпуса: черный



## VA-RT-98W

Объем: 98 л  
Температурный режим: 0...+12 C  
Кол-во полок: 4  
Охлаждение: динамическое  
Хладагент: R600a  
Расход электроэнергии: 3,184 кВт/сут  
Напряжение: 220 В  
Мощность: 0,18 кВт  
Размеры: 428x386x1110 мм  
Вес: 38 кг  
Цвет корпуса: белый